Câble HDMI v.2.0 rétractable plaqué or SKU: ECVHDMIROLL10K





Câble rétractable HDMI v.2.0 pour une connexion 4K haute vitesse, connecteurs plaqués or, longueur 1m

Le *câble HDMI* vous permet de connecter des décodeurs, des lecteurs Blu-Ray et des consoles de jeux à votre dernier téléviseur. La norme 2.0 prend en charge la résolution **4K** et les connecteurs plaqués or garantissent une excellente qualité du signal audio-vidéo. Il suffit de connecter le câble HDMI à vos appareils qui prennent en charge cette technologie via le port dédié. Le système d'enroulement et de réenroulement du câble évite les nœuds et les enchevêtrements. Grâce à la protection anti-pli, vous pouvez utiliser ce câble même dans les plus petits espaces sans risquer de l'endommager. La vitesse élevée du signal et l'excellente lecture audio-vidéo rendront vos moments de détente uniques. Caractéristiques :

- · Connecteurs plaqués or
- 2 connecteurs mâles HDMI
- Norme HDMI 2.0
- Résolution maximale supportée 4K
- Longueur : 1 mètre
- Protection anti-courbure
- · Câble rétractable
- Excellente lecture audio et vidéo

Données techniques

SKU: ECVHDMIROLL10K Largeur: 0.5000 cm Hauteur: 0.5000 cm Longueur: 1 m Poids: 90 g Bandwidth: 120/24 bit

Profondeur couleur: 32 bit Pixel

Résolution: 4K/30 Hz/8bit (1080p/60Hz/48bit)

Longueur câble: 1 m Fréquence audio: 60 Hz EAN: 8018417238192

GPSR: Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des GPSR: Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne seraient pas en mesure d'appréhender son éventuelle dangerosité., Article soumis à la Directive DEEE 2012/19/ UE, Article soumis au marquage CE, Emballage de l'article soumis au système de recyclage "Green Dot", L'emballage de l'article est recyclable, Article soumis au marquage UKCA Couleur: black
Standard: HDMI 2.0 / Largeur de bande 340 MHz/18 Gbps Type câble: Se rembobine
Connecteur 1: HDMI Mâle doré
Connecteur 2: HDMI Mâle doré
Revêtement externe: PVC.

Revêtement externe: PVC

Finition/Caractéristique: anti-fold protection

Données logistiques

Profondeur Pack: 10 mm Largeur Pack: 10 mm Profondeur Inner: 250 mm Hauteur Pack: 10 mm Poids Pack: 110 g Largeur Inner: 160 mm Qté Inner: 6 Pz Profondeur Master: 550 mm Hauteur Inner: 250 mm Poids Inner: 860 g Largeur Master: 360 mm Qté Master: 24 Pz Hauteur Master: 240 mm Poids Master: 4125 g